ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ἐν Ἀθήναις τῇ 29 Ὀκτωβρίου **1931** | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | *Ἀριθμὸς φύλλου* **375**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διατάγματα

Περὶ ἀντικαταστάσεως τῶν ἄρθρων 30, 31 καὶ 33 τοῦ Δ. τῆς 14 Αὐγούστου (29 Σεπτεμβρίου) 1924 περὶ ἐκτελέσεως τοῦ περὶ ληξιαρχικῶν πράξεων νόμου 2430.... 1

Περὶ συστάσεως ἀποταμευτικοῦ καταστήματος παρὰ τῷ Τελωνείῳ Αἰγίου πρὸς ἀποταμίευσιν χάρτου περιτυλίξεως. 2

Περὶ εἰσαγωγῆς καὶ ἀποταμιεύσεως οἰνοπνεύματος ἀλλοδαπῆς παρὰ τοῖς Τελωνείοις Κορίνθου, Ἐλευσῖνος, Θήρας, Πύλου καὶ συμπληρώσεως τοῦ ἀπὸ 4 Σεπτεμβρίου 1931 Διατάγματος «περὶ ἁρμοδιότητος τῶν Τελωνείων γ' τάξεως». 3

Περὶ ἐγκρίσεως τοῦ σχεδίου τῆς πόλεως Ἐλευθερουπόλεως..... 4

Περὶ ἐπεκτάσεως τοῦ σχεδίου τῆς πόλεως Χανίων. 5

Περὶ τοῦ ἀντισεισμικοῦ οἰκοδομικοῦ Κανονισμοῦ τῆς σεισμοπλήκτου περιοχῆς Κορίνθου—Λουτρακίου. 6

Περὶ ἀνανεώσεως ἐπὶ ἓν ἔτος τῆς Συμβάσεως τοῦ Τεχνικοῦ Συμβούλου Ἀεροπορίας τῆς Βρεττανικῆς Ἀποστολῆς Somerset Leeke.. 7

Ὑπουργικαὶ ἀνακοινώσεις

Περὶ ἀνταλλαγῆς τῶν ἐπικυρώσεων τῆς μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας συνθήκης φιλίας κλπ. 8

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Περὶ ἀντικαταστάσεως τῶν ἄρθρων 30, 31 καὶ 33 τοῦ Δ. τῆς 14 Αὐγούστου (29 Σ)βρίου) 1924 περὶ ἐκτελέσεως τοῦ περὶ ληξιαρχικῶν πράξεων νόμου 2430.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον τοῦ κωδικοποιημένου νόμου 5097 περὶ ληξιαρχικῶν πράξεων, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν.

Ἄρθρον μόνον.

Τὰ ἄρθρα 30, 31 καὶ 33 τοῦ Δ. τῆς 14 Αὐγούστου (29 Σ)βρίου) 1924 περὶ ἐκτελέσεως τοῦ περὶ ληξιαρχικῶν πράξεων νόμου 2430 ἀνητικαθίστανται ὡς ἕπεται:

«Ἄρθρον 30. Τὰ εἰς τὸ ληξιαρχικὸν γραφεῖον προσαγόμενα καὶ διὰ τὴν σύνταξιν ἢ διόρθωσιν ληξιαρχ. πράξεως ἀπαιτούμενα ἔγγραφα φυλάσσονται εἰς ἰδίους κατ' εἶδος φακέλλους».

«Ἄρθρον 31. Τὰ τῆς τηρήσεως τῶν φακέλλων τούτων κανονίζονται διὰ ὁδηγιῶν τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δικαιοσύνης».

«Ἄρθρον 33. 1. Ἐντὸς τῶν μηνῶν Ἰανουαρίου καὶ Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους ἐνεργεῖται ἡ ἐπιθεώρησις τῶν ἐν ταῖς ἕδραις τῶν Εἰρηνοδικείων ἑδρευόντων ληξιαρχείων, τῶν δὲ ἐκτὸς ἕδρας Εἰρηνοδικείου ἅπαξ τοῦ ἔτους, κατὰ μῆνα Ἰούλιον, ὑπὸ τοῦ παρὰ οἰκείου πρωτοδίκαις εἰσαγγελέως ἢ, κατ' ἐντολὴν τούτου ὑπὸ τοῦ οἰκείου εἰρηνοδίκου.

«Ὁμοία ἐπιθεώρησις δύναται νὰ γίνῃ καὶ ἐκτάκτως ἐν παντὶ χρόνῳ.

«Αἱ διατάξεις περὶ ἐπιθεωρήσεως τῶν δικαστικῶν γραφείων ἐφαρμόζονται καὶ ἐνταῦθα».

Ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς δημοσιεύσει καὶ ἐκτελέσει τὸ Διάταγμα τοῦτο.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 24 Ὀκτωβρίου 1931.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς

Ν. Ἀβραὰμ

(2)

Περὶ συστάσεως ἀποταμιευτικοῦ καταστήματος παρὰ τῷ Τελωνείῳ Αἰγίου πρὸς ἀποταμίευσιν χάρτου περιτυλίξεως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὴν παράγραφον 1 τοῦ ἄρθρου 46 τοῦ Νόμου 1165 τῆς 17 Μαρτίου 1918 «περὶ τελωνειακοῦ κώδικος» καὶ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ὑπ' ἀριθ. 625 τοῦ 1931, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑφυπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν.

Ἄρθρον μόνον.

Συνιστᾶται παρὰ τῷ Τελωνείῳ Αἰγίου ἀποταμιευτικὸν κατάστημα πρὸς ἀποταμίευσιν χάρτου περιτυλίξεως βάρους ἄνω τῶν 40 γραμ. κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 178 β)2.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑφυπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Ὀκτωβρίου 1931.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑφυπουργὸς

Β. Δεληγιάννης

(3)

Περὶ εἰσαγωγῆς καὶ ἀποταμιεύσεως οἰνοπνεύματος ἀλλοδαπῆς παρὰ τοῖς Τελωνείοις Κορίνθου, Ἐλευσῖνος, Θήρας, Πύλου καὶ συμπληρώσεως τοῦ ἀπὸ 4 Σ)βρίου 1931 Διατάγματος «περὶ ἁρμοδιότητος τῶν Τελωνείων γ' τάξεως».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰ ἄρθρα 1 παρ. 5 καὶ 46 παραγρ. 1 τοῦ Νόμου 1165 τῆς 17 Μαρτίου 1918 «περὶ τελωνειακοῦ κώδικος» καὶ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ὑπ' ἀριθ. 626 καὶ 683 τοῦ 1931, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑφυπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν.

Ἄρθρον 1.

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀπ' εὐθείας ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ εἰσαγωγὴ

καὶ ἀποταμίευσις οἰνοπνεύματος ὡς καὶ ἡ ἀποστολὴ τούτου εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἀναμεμιγμένου μετ' οἴνου ἢ γλεύκους, διὰ τῶν Τελωνείων Κορίνθου, Ἐλευσῖνος, Θήρας καὶ Πύλου.

Ἄρθρον 2.

Εἰς ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις δύναται, τῇ αἰτήσει τοῦ εἰσαγωγέως, νὰ ἐπιτραπῇ δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ἡ ἀπ' εὐθείας ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ εἰσαγωγὴ διὰ τελωνείου γ' τάξεως καὶ ἄλλων ἐμπορευμάτων πλὴν τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ ἄρθρῳ παράγραφος α' τοῦ ἀπὸ 4 Σεπτεμβρίου 1931 Διατάγματος «περὶ ἁρμοδιότητος τελωνείου γ' τάξεως» κατονομαζομένων, ἀλλ' ὁ τελωνισμὸς τούτων ἐνεργεῖται τῇ συμπράξει ἐλεγκτοῦ ἀποστελλομένου ἐντολῇ τοῦ Ὑπουργείου.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑφυπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Ὀκτωβρίου 1931.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑφυπουργὸς

Β. Δεληγιάννης

(4)

Περὶ ἐγκρίσεως τοῦ σχεδίου τῆς πόλεως Ἐλευθερουπόλεως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Δ/τος «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν ὡς καὶ τὰ τοῦ 3 Ἰουλίου 1930 Π. Δ. περὶ ἁρμοδιότητος τοῦ ὑπηρεσιακοῦ Συμβουλίου τῶν Δημ. Ἔργων καὶ ἰδόντες τὸ ὑπ' ἀριθ. 29138 ἐ. ἔ. ἔγγραφον τῆς Γεν. Διοικήσεως Θράκης, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, ἐγκρίνομεν τὸ σχέδιον ρυμοτομίας τῆς πόλεως Ἐλευθερουπόλεως ὡς ἐμφαίνεται ἐν τοῖς ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργοῦ τεθεωρημένοις διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 69953 ἐ. ἔ. πράξεως αὐτοῦ σχετικοῖς ἓξ διαγράμμασι.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεται ἡ δημοσίευσις καὶ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 19 Ὀκτωβρίου 1931.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸς

Δ. Δίγκας

(5)

Περὶ ἐπεκτάσεως τοῦ σχεδίου τῆς πόλεως Χανίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Διατάγματος «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ' ἀριθ. 1602 ἐ. ἔ. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημ. Ἔργων ὡς καὶ τὴν ὑπ' ἀριθ. 48 ἐ. ἔ. πρᾶξιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Χανίων, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, ἐγκρίνομεν τὴν ἐπέκτασιν τοῦ σχεδίου τῆς πόλεως Χανίων, ὡς ἐμφαίνεται ἐν τοῖς ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργοῦ τεθεωρημένοις διὰ τῆς ὑπ' ἀρ. 70427 ἐ. ἔ. πράξεως αὐτοῦ ἓξ σχετικοῖς διαγράμμασι 1:500.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεται ἡ δημοσίευσις καὶ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 19 Ὀκτωβρίου 1931.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸς

Δ. Δίγκας

(6)

Περὶ τοῦ ἀντισεισμικοῦ οἰκοδομικοῦ Κανονισμοῦ τῆς σεισμοπλήκτου περιοχῆς Κορίνθου—Λουτρακίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Διατάγματος «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ' ἀριθ. 1444 ἐ. ἔ. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ τὸ ὑπ' ἀριθ. 645 ἀπὸ 10 Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ. πρακτικὸν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, κανονίζομεν τοὺς ὅρους δομήσεως καὶ ἐπισκευῆς κτιρίων ἐπὶ τῶν σεισμοπλήκτων περιοχῶν Κορίνθου—Λουτρακίου ὡς ἀκολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Γενικότητες.

Ἄρθρον 1.

Ἐν τῷ στατικῷ ὑπολογισμῷ τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ κτιρίου θὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν, ἐκτὸς τῶν δυνάμεων τῆς βαρύτητος καὶ ἐνδεχομένως τῆς ἐπιρροῆς τῆς θερμοκρασίας καὶ τοῦ ἀνέμου, καὶ αἱ ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ προκαλούμεναι ἐπιβαρύνσεις.

Ἡ ἐνέργεια τῆς κατακορύφου συνιστώσης τῆς ἐπιταχύνσεως τοῦ σεισμοῦ θὰ εἰσάγηται ἐν τοῖς ὑπολογισμοῖς ὡς κατακόρυφος δύναμις, θετικὴ ἢ ἀρνητική, ἐντάσεως ἴσης πρὸς τὰ 30 ο/ο τῶν κατακορύφων φορτίων, ἡ δὲ τῆς ὁριζοντίας συνιστώσης τῆς ἐπιταχύνσεως θὰ εἰσάγηται ὡς ὁριζοντία δύναμις, θετικὴ ἢ ἀρνητική, ἴση πρὸς τὰ 12 ο/ο τῶν αὐτῶν φορτίων. Ἑκάστη κατακόρυφος ἢ ὁριζοντία τοιαύτη δύναμις ἐφαρμοσθήσεται εἰς τὸ κέντρον τῆς ἀντιστοίχου μάζης.

Διὰ τὰ κτίρια ὧν τὰ ἐξωτερικὰ τοιχώματα εἶναι τοσοῦτον ἐλαφρά, ὥστε ἡ ἐκ τῆς ὁριζοντίας συνιστώσης τῆς ἐπιταχύνσεως τοῦ σεισμοῦ ἐπιρροὴ νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ 75 χιλιόγραμμα ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον, αὕτη θ' ἀντικαθίσταται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς πνοῆς τοῦ ἀνέμου ὡς πιέσεως ὁριζοντίας διευθυνομένης καὶ ἐντάσεως 75 χιλιογράμμων ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον κατακορύφου ἐπιφανείας. Εἰς κτίρια καὶ κατασκευὰς ἐν γένει, ὧν αἱ ἐν κατόψει διαστάσεις εἶναι μικραὶ ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὕψος αὐτῶν, θὰ προστίθεται εἰς τὴν ὁριζοντίαν συνιστῶσαν τῆς ἐπιταχύνσεως τοῦ σεισμοῦ καὶ πίεσις ἀνέμου ὁριζοντίως διευθυνομένη ἐντάσεως 75 χιλιογράμμων ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον κατακορύφου ἐπιφανείας. Ἡ διεύθυνσις τῶν ὁριζοντίων δυνάμεων θὰ λαμβάνηται κατὰ τοὺς κυρίους ἄξονας τῆς κατασκευῆς.

Ἐν τῷ ὑπολογισμῷ δύναται νὰ μὴ λαμβάνηται ὑπ' ὄψιν τὸ σύγχρονον τῶν δύο ἀνωτέρω δυνάμεων, ἤτοι κατακορύφου καὶ ὁριζοντίας συνιστώσης τῆς ἐπιταχύνσεως.

Ἄρθρον 2.

Τὰ στοιχεῖα ἑκάστης κατασκευῆς διακρίνονται ἀπὸ στατικῆς ἀπόψεως εἰς 2 κατηγορίας. Εἰς τὸν φέροντα ἢ στατικὸν ὀργανισμὸν τῆς κατασκευῆς καὶ εἰς τὰ λοιπὰ φερόμενα μέρη αὐτῆς ἢ τὸν ὀργανισμὸν συμπληρώσεως. Ὁ φέρων ἢ στατικὸς ὀργανισμὸς περιλαμβάνει πάντα τὰ στοιχεῖα τῆς κατασκευῆς ἅτινα σκοποῦσι τὴν μεταφορὰν τῶν ἐπὶ τῆς κατασκευῆς ἐνεργουσῶν δυνάμεων εἰς τὸ ἔδαφος θεμελιώσεως. Ὁ ὀργανισμὸς συμπληρώσεως περιλαμβάνει τὰ λοιπά, ἐκτὸς τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς μέρη τῆς κατασκευῆς, ἅτινα ἁπλῶς σκοποῦσι τὴν συμπλήρωσιν αὐτῆς κατὰ τρόπον καθιστῶντα τὴν κατασκευὴν ἔν τε τῷ συνόλῳ καὶ τὰ καθ' ἕκαστον μέρος αὐτῆς χρησιμοποίησιμον διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν προώρισται.

Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἄνω αἱ ἐν γένει κατασκευαὶ διαιροῦνται εἰς τὰς κάτωθι δύο μεγάλας κατηγορίας.

Α') κατασκευὰς μὲ ὁμοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς.

Β'.) κατασκευὰς μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς.

Αον. Οἰκοδομαὶ μὲ ὁμοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς.

Ὡς τοιαῦται νοοῦνται κτίρια ὧν τὰ στατικῶς δρῶντα μέρη, ἤτοι τοῖχοι, πατώματα κλπ. ἀποτελοῦνται ἐκ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς δομησίμου ὕλης, τόσον κατ' ὄροφον ὅσον καὶ καθ' ὅλον τὸ ὕψος τοῦ κτιρίου. Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ὑπάγονται τὰ ἑξῆς οἰκοδομικὰ συστήματα:

1) Σύστημα ὁλοσώμων κατασκευῶν εἰς ἃ τοῖχοι, πατώματα καὶ στέγαι κατασκευάζονται ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὑλικοῦ καὶ δή:

α') Ἐκ λιθοδομῆς κατὰ τὸν τύπον τῶν ἐν Θήρᾳ οἰκιῶν.

β') Ἐξ ὀπτοπλινθοδομῆς συγκειμένης ἐξ ὀπτῶν πλήρων πλίνθων ἢ ἄλλων τεχνητῶν πλήρων λίθων ἀναλόγου ἀντοχῆς.

γ') Ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος ὡπλισμένου ἢ μή.

2) Συστήματα σκελετῶν μὲ στοιχεῖα (τοίχους) συμπληρώσεως, εἰς ἃ τὰ φέροντα κατακόρυφα καὶ ὁριζόντια μέρη κατασκευάζονται ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης καὶ δή:

α') Ἐκ ξύλου.

β') Ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος.

γ') Ἐκ σιδήρου, περιβεβλημένου ἢ μὴ διὰ σκυροκονιάματος.

Βον. Οἰκοδομαὶ μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς.

Τοιαῦται εἶναι κτίρια ἐν οἷς τὰ στατικῶς δρῶντα μέρη ἀποτελοῦνται ἐκ δομησίμου ὕλης, ἧς ἡ φύσις διαφέρει ἀπὸ ὀρόφου εἰς ὄροφον ἢ καὶ ἀπὸ τμήματος εἰς τμῆμα τοῦ αὐτοῦ ὀρόφου. Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην τῶν οἰκοδομῶν τὰ κατακόρυφα φέροντα μέρη ἀποτελοῦνται ἐκ τῶν ἀκολούθων εἰδῶν δομῆς:

α') Ἐκ φυσικῶν λίθων.

β') Ἐκ τεχνητῶν λίθων.

γ') Ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος.

Τὰ δὲ ὁριζόντια ἢ κεκλιμμένα τοιαῦτα ἀποτελοῦνται ἐκ διαφόρου πρὸς τὰ κατακόρυφα δομησίμου ὕλης, ἤτοι:

α') Ἐκ ξύλου.

β') Ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος.

γ') Ἐκ σιδήρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Κτίρια μὲ ὁμοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς.

Ἄρθρον 3.

Κατὰ τὴν κατασκευὴν κτιρίων τῆς πρώτης κατηγορίας, ἤτοι μὲ ὁμοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς, δέον νὰ τηρῶνται οἱ κάτωθι γενικοὶ κανόνες:

Κανὼν πρῶτος. Ἅπαντα τὰ χρησιμοποιούμενα ὑλικὰ θὰ εἶναι ἀρίστης ποιότητος, ἡ δὲ ἐργασία δομήσεως ἔσται ἐξαιρετικῶς ἐπιμεμελημένη τηρουμένων πάντων τῶν κανόνων τῆς τέχνης.

Κανὼν δεύτερος. Κατὰ τὴν σύνταξιν τῶν ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων θὰ ἐπιζητῆται διάταξις τῆς διαιρέσεως τοιαύτη, ὥστε ν' ἀποτελῆται εἷς εὐσταθής, ὁλόσωμος, πλαισιωτὸς ἢ δικτυωτός, στατικὸς ὀργανισμός.

Κανὼν τρίτος. Ὁ προσδιορισμὸς τῶν διαστάσεων τῶν τε ὁριζοντίων καὶ κατακορύφων μερῶν ἑνὸς οἱουδήποτε ἐκ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ὁριζομένων ὁμοιογενῶν ὀργανισμῶν, θὰ ἐκτελῆται ἐπὶ τῇ βάσει πλήρους στατικοῦ ὑπολογισμοῦ.

Κανὼν τέταρτος. Κατακόρυφα μέρη τελοῦντα συνήθως ὑπὸ τὴν δρᾶσιν μόνον τῆς βαρύτητος, θὰ ὑπολογίζωνται καὶ θὰ κατασκευάζωνται ὅπως ἀντέχωσι ἐπιπροσθέτως εἰς κάμψιν καὶ διάτμησιν.

Κανὼν πέμπτος. Κατὰ τὴν μεταξὺ τῶν κατακορύφων καὶ τῶν ὁριζοντίων ἢ κεκλιμμένων μερῶν τοῦ στατικοῦ ὀργανισμοῦ σύνδεσιν, πρέπει νὰ ἐξασφαλίζηται τὸ ἀπαραμόρφωτον τῆς γωνίας συνδέσεως ἢ μόνον ἐλαστικὴ ταύτης παραμόρφωσις.

Κανὼν ἕκτος.—Τὰ στοιχεῖα τοῦ ὀργανισμοῦ συμπληρώσεως θὰ κατασκευάζωνται καὶ εἰ δυνατὸν καὶ θὰ ὑπολογίζωνται ὥστε νὰ δύνανται νὰ ἀντέχωσιν εἰς τὰς ἐπ' αὐτῶν δυναμένας νὰ ἐνεργήσωσιν ὁριζοντίας ἢ προσθέτους κατακορύφους δυνάμεις καὶ νὰ μεταφέρωσι ταύτας ἐπὶ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς.

Κανὼν ἕβδομος.—Τὰ ἀποτελοῦντα τὸν ὀργανισμὸν συμπληρώσεως τοῦ κτιρίου μέρη δέον νὰ προσαρμόζωνται στερεῶς ἐπὶ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς αὐτοῦ καὶ νὰ περιορίζωνται εἰς τὸ ἐλάχιστον δυνατὸν ὅριον βάρους καὶ διαστάσεων. Προκειμένου ὅμως περὶ τοίχων συμπληρώσεως περικλειομένων ὑπὸ πλαισίων συνυπολογιζομένων μετὰ τοῦ ὅλου σκελετοῦ καὶ ἀποτελούντων στοιχεῖα ἀκαμψίας αὐτοῦ, ὁρίζονται ὡς ἐλάχιστα ὅρια διαστάσεων διὰ τὰ ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος τοιαῦτα τοιχώματα, πάχος δεκαπέντε ἑκατοστῶν μὲ ὁπλισμὸν κατ' ἀμφοτέρας τὰς παρειὰς ἐκ διασταυρουμένων ράβδων διαμέτρου ὀκτὼ χιλιοστῶν καὶ ἀνὰ εἴκοσιν ἑκατοστὰ τοποθετουμένων. Ἡ διάταξις τοῦ ὁπλισμοῦ τούτου δύναται νὰ βαίνῃ κατὰ τὴν κατακόρυφον καὶ τὴν ὁριζοντίαν ἔννοιαν, προτιμητέα ὅμως εἶναι ἡ ὑπὸ κλίσιν 45ο πρὸς τὸν ὁρίζοντα διάταξις.

Κανὼν ὄγδοος.—Τὸ κέντρον βάρους τοῦ ὅλου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς θεμελιώσεως, πρέπει νὰ καταβιβάζηται ὅσον τὸ δυνατὸν χαμηλότερον.

Ἄρθρον 4.

Κατὰ τὴν κατασκευὴν κτιρίων μὲ ὁλοσώμους ὁμοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμοὺς ἤτοι κτιρίων:

α') Κατὰ τὸν τύπον τῶν ἐν νήσῳ Θήρᾳ οἰκιῶν.

β') Ἐξ ὀπτοπλινθοδομῆς διὰ πλίνθων πλήρων.

γ') Ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάσματος, ἰσχύουσι τὰ ἑξῆς:

Ἡ τοιχοποιία ἐκ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν λίθων θὰ κατασκευάζηται δι' ὑδραυλικῆς κονίας, ἤτοι κονίας ἐξ ἀλεσμένης θηραϊκῆς γῆς, καθαρᾶς σιμεντοκονίας, ἢ μικτῆς ἀσβεστοκονίας, περιεχούσης τοὐλάχιστον 100 χιλ. τσιμέντου κατὰ μ. κυβικὸν κονιάματος. Ἡ ἄμμος ἔσται καθαρὰ ἐκ κόκκων μικτοῦ μεγέθους, ἐν δὲ τῇ αἰτήσει πρὸς ἔκδοσιν ἀδείας οἰκοδομῆς, θὰ ὁρίζηται ἡ θέσις λήψεως αὐτῆς, προσαγομένου συγχρόνως δείγματος τῆς χρησιμοποιηθησομένης ἄμμου.

Τὰ ἀνώφλια θυρῶν καὶ παραθύρων ἔσονται θολωτά.

Ἐν περιπτώσει κατασκευῆς ὁριζοντίων ἀνωφλίων, ταῦτα ἔσονται ἀπαραιτήτως σιδηροπαγῆ καὶ θὰ διήκουν ἐφ' ὅλου τοῦ πλάτους καὶ ἐφ' ὅλου τοῦ μήκους τοῦ τοίχου, ἐν εἴδει ζώνης, ὡς ἐν ἄρθρῳ 9 ὁρίζεται, μὲ τὸ αὐτὸ πάχος.

Διὰ τὰς ὁλοσώμους κατασκευὰς ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος ἐφαρμόζονται οἱ ἀντίστοιχοι κανονισμοὶ τοῦ Γερμανικοῦ Κράτους, ἔτους 1925.

Εἰς τὰ διὰ τοιούτων κατασκευῶν κτίρια ἐπιτρέπεται:

α') Ὑπόγειον.

β') Ἀνωτάτη στάθμη δαπέδου ἰσογείου 1.50 μ. τὸ πολὺ ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

γ') Ἀριθμὸς ὀρόφων δύο (2) τὸ πολύ.

δ') Ἐλεύθερον ὕψος ὀρόφου μέχρι 3,50 μ. διὰ κατοικίας καὶ 4.50 μ. διὰ καταστήματα τὸ πολύ. καὶ

ε') Συνολικὸν ὕψος οἰκοδομῆς, τὸ πολὺ 8.50 μέτρα, μετρουμένου ἀπὸ τῆς χαμηλοτέρας στάθμης τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

Ἄρθρον 5.

Κατὰ τὴν μελέτην κτιρίων μὲ ὁμοιογενεῖς ξυλίνους ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος καὶ σιδηροῦς σκελετοὺς πρέπει νὰ ἐπιδιώκηται ἡ ἐπίτευξις ὅσον οἷόν τε ἀκάμπτου κατασκευῆς, διὰ τῆς εἰσαγωγῆς ἐν τῷ στατικῷ ὀργανισμῷ δυσκάμπτων στοιχείων, οἷον τοιχωμάτων ἢ πλαισίων ἀκαμψίας. Εἰς τὰς κατασκευὰς ταύτας τὰ δάπεδα (πατώματα) θὰ κατασκευάζωνται εἰς τρόπον ὥστε νὰ δύνανται νὰ διανέμωσι τὴν ὁριζοντίαν σεισμικὴν ἐνέργειαν εἰς τὰ διάφορα ὑπ' αὐτὰ στοιχεῖα τῆς κατασκευῆς ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ ἀκαμψίας ἑκάστου τούτων.

Κατὰ τὴν σύνταξιν τῶν σχεδίων ἑκάστης τοιαύτης οἰκοδομῆς, δέον νὰ ἐπιδιώκηται διάταξις τῶν ἐσωτερικῶν αὐτῆς διαιρέσεων, ἐπιτρέπουσα τὴν διαμόρφωσιν κανονικοῦ σκελετοῦ μὲ πλαίσια διήκοντα ἐν γένει καθ' ἅπαν τὸ πλάτος καὶ μῆκος αὐτῆς.

Τὰ στοιχεῖα ἀκαμψίας τῶν οἰκοδομῶν τούτων, πρέπει νὰ εἶναι κατὰ τὸ δυνατὸν συμμετρικῶς διατεταγμένα ἐν κατόψει.

Ἐὰν προβλέπωνται εἰς τοὺς διαφόρους ὀρόφους τοιχώματα

ἀκαμψίας μεταξὺ τῶν ὑποστυλωμάτων, ταῦτα δέον ἐν γένει νὰ ἀντιστοιχῶσιν πρὸς ἄλληλα καθ' ὕψος.

Α'. Ξύλινοι σκελετοί.

Εἰς κτίρια, ἀποτελούμενα ἐκ ξυλίνου σκελετοῦ, τὰ κατακόρυφα μέρη θὰ κατασκευάζωνται ἐν γένει κατὰ τὸ δικτυωτὸν σύστημα, τὰ δὲ ὁρίζοντα ἢ κεκλιμένα μέρη θὰ συνδέωνται μετὰ τῶν κατακορύφων διὰ συνδέσμων ἐκ ξύλου ἢ σιδήρου καθιστώντων τὴν γωνίαν συνδέσεως ἀπαραμόρφωτον, ὥστε οἱονεὶ νὰ πραγματοποιῆται πλαισιωτὴ κατασκευή. Ἐὰν εἰς τοιαύτας κατασκευὰς ἐπιδιώκεται ἡ τήρησις τοῦ κανόνος τῆς σχετικῆς ἀκαμψίας τῶν διαφόρων κατακορύφων στοιχείων δέον τὰ πατώματα νὰ συμπληρῶνται δι' ἐλλυστήρων συνδεόντων ὅλα αὐτῶν τὰ στοιχεῖα, ὥστε ἕκαστον πάτωμα νὰ ἀποτελῇ ἓν οἱονεὶ δικτύωμα δυνάμενον νὰ μεταφέρῃ τὴν ὁριζοντίαν ἐνέργειαν εἰς τὰ ἄκαμπτα στοιχεῖα τοῦ σκελετοῦ.

Αἱ ξύλιναι κατασκευαὶ θὰ ὑπολογίζωνται καὶ θὰ κατασκευάζωνται βάσει τῶν κανονισμῶν τῶν Γερμανικῶν Κρατικῶν σιδηροδρόμων τοῦ ἔτους 1926.

Ὁ στατικὸς ὑπολογισμὸς τῶν ξυλίνων κατασκευῶν καθίσταται ἀπαραίτητος ὁσάκις πρόκειται περὶ διορόφων οἰκοδομῶν ἢ καὶ μονορόφων τοιούτων, ὕψους μείζονος τῶν πέντε μέτρων.

Εἰς τὰ ἐκ τοιούτων κατασκευῶν κτίρια ἐπιτρέπεται:

1) Ὑπόγειον (ἐν ᾧ ὁ σκελετὸς θὰ περιβάληται ἐκ τοιχοποιΐας ἢ σκυροκονιάματος).

2) Ἀνωτάτη στάθμη δαπέδου ἰσογείου 1,50 μ, τὸ πολὺ ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

3) Ἀριθμὸς ὀρόφων δύο (2) τὸ πολύ.

4) Ἐλεύθερον ὕψος ὀρόφου μέχρι 3,50 μ. διὰ κατοικίας καὶ 4,50 μ. διὰ καταστήματα τὸ πολύ.

5) Συνολικὸν ὕψος οἰκοδομῆς τὸ πολὺ 8,50 μ. μετρούμενον ἀπὸ τῆς χαμηλοτέρας στάθμης τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

Β'. Σκελετοὶ ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος.

Οἱ ὡς ἄνω σκελετοὶ θεωρηθήσονται ὡς πολύστηλα καὶ πολυόροφα πλαίσια πεπακτωμένα εἰς τὰς βάσεις τῶν στηλῶν ἐπιτρεπομένου τοῦ κατὰ προσέγγισιν ὑπολογισμοῦ αὐτῶν διὰ στατικῶν μεθόδων κοινῶς ἐν χρήσει εἰς ἀντισεισμικὰς κατασκευὰς καὶ θεωρουμένων ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ὡς ἐπαρκῶς ἠτιολογημένων.

Ἡ καθ' ὕψος συνέχεια τῶν στηλῶν ἢ τοιχωμάτων ἀκαμψίας, θὰ ἐπιτυγχάνηται διὰ τῆς προεκτάσεως τῶν ράβδων ὁπλισμοῦ ἑκάστου ὑποκειμένου ὑποστηλώματος ἢ τοιχώματος ἀκαμψίας κατὰ τὸ τεσσαρακονταπλάσιον τῆς διαμέτρου αὐτῶν ἀπὸ τῆς στάθμης τῆς πλακός, ἀριθμοῦ δὲ ράβδων καὶ διατομῆς τοὐλάχιστον ἴσων πρὸς τὰς τῶν ράβδων τοῦ ἀμέσως ὑπερκειμένου ὑποστηλώματος ἢ τοιχώματος.

Ἐὰν εἰς τοιαύτας κατασκευὰς προβλέπονται πλαίσια ἢ τοιχώματα ἀκαμψίας δέον ἐντὸς τῶν πλακῶν τῶν πατωμάτων νὰ τοποθετῶνται διαγώνιοι ὁπλισμοὶ συνδέοντες τὰς κεφαλὰς τῶν στήλων. Ἐπίσης εἰδικοὶ ὁπλισμοὶ κατὰ διπλῆν διαγώνιον διατεταγμένοι θὰ τοποθετῶνται ἐντὸς τῶν πλακῶν τῶν δαπέδων, εἰς ἃς θέσεις αὗται συναντῶνται μετὰ στοιχείων ἀκαμψίας, ἀγκυρούμενοι εἰς ταῦτα. Πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσι καὶ οἱ ἀναβολεῖς τῶν δοκῶν. Κατὰ τὴν σύνδεσιν τῶν ὑποστηλωμάτων μετὰ τοῦ πατώματος, δέον νὰ προβλέπωνται πλὴν τῶν ἄλλων ὁπλισμῶν καὶ πρόσθετοι τοιοῦτοι ἀγκυρούμενοι ἐπ' ἀμφοτέρων τούτων.

Διὰ τὰς διορόφους οἰκοδομὰς τὰς χρησιμοποιουμένας ὡς κοινὰς κατοικίας καὶ ὧν τὸ ἐξωτερικὸν ὕψος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 8.50 μ. δύναται νὰ γίνῃ δεκτὸν ὅπως μειωθῇ ὁ ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος κανονισμοῦ προβλεπόμενος σεισμικὸς συντελεστὴς ὁριζοντίας ἐνεργείας σεισμοῦ, μέχρι τὸ πολὺ τῶν 3)5 αὐτοῦ, ἐφ' ὅσον ἤθελον χρησιμοποιηθῇ τοιχώματα ἀκαμψίας ἐκ πλήρων πλίνθων, διὰ καθαρᾶς σιμεντοκονίας κτιζόμενα καὶ στερεῶς προσηρμοσμένα ἐπὶ τῶν τε κατακορύφων καὶ τῶν ὁριζοντίων μερῶν ἑκάστου πλαισίου. Κατὰ τὴν κατασκευὴν ἑκάστου ὀρόφου θὰ ἀνεγείρωνται πρῶτον τὰ τοιχώματα καὶ ἀκολούθως θὰ κατασκευάζωνται οἱ σιδηροπαγεῖς σκελετοί. Τὰ τοιχώματα ταῦτα, εἰς μὲν τὸν ἀνώτερον ὄροφον θὰ ἔχωσι πάχος εἰκοσιπέντε ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου, εἰς δὲ τὸν ἰσόγειον ὄροφον πάχος τριάκοντα ὀκτὼ ἑκατοστῶν. Ὑποχρεωτικὰ τοιαῦτα τοιχώματα εἶναι ἅπαντα τὰ ἐξωτερικὰ καὶ ἀνὰ ἓν τοιοῦτον τοὐλάχιστον ἀνὰ δέκα μέτρα ἐσωτερικῶς.

Αἱ ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος κατασκευαὶ θὰ ὑπολογίζωνται καὶ θὰ κατασκευάζωνται συμφώνως τοῖς Γερμανικοῖς κανονισμοῖς τοῦ ἔτους 1925 διὰ σιδηροπαγοῦς κατασκευάς.

Γ'. Σκελετοὶ σιδηροῖ.

Οἱ σιδηροῖ σκελετοὶ ὑπάγονται εἰς τοὺς αὐτοὺς κανόνας ὑπολογισμοῦ καὶ κατασκευῆς ὡς καὶ οἱ σιδηροπαγεῖς τοιοῦτοι. Τὰ πλαίσια τῶν τοιούτου εἴδους κατασκευῶν, δύνανται νὰ καθίστανται ἀκαμπτότερα διὰ τῆς παρεμβολῆς διπλῶν διαγωνίων μεταξὺ τῶν κατακορύφων στηλῶν. Ἐπίστης στοιχεῖον ἀκαμψίας εἰς τὰς κατασκευὰς ταύτας θεωρηθήσονται καὶ οἱ ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος τοῖχοι. Ἡ ἀκαμψία τῶν δαπέδων ἐπιτευχθήσεται δι' ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος κατασκευῆς.

Τὰ κτίρια ἐκ σιδηροῦ σκελετοῦ θὰ ὑπολογίζωνται συμφώνως τοῖς Γερμανικοῖς οἰκοδομικοῖς κανονισμοῖς τοῦ ἔτους 1919 διὰ σιδηρᾶς κατασκευάς.

Χρῆσις χυτοσιδήρου ἀπαγορεύεται ἀπολύτως εἰς τὰς μεταλλικὰς κατασκευάς, ὡς ἐπίσης καὶ παντὸς ἄλλου εὐθράστου ὑλικοῦ.

Εἰς τὰς ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος καὶ τὰς ἐκ σιδηροῦ σκελετοῦ ὡς ἄνω (13 Β, Γ) οἰκοδομὰς ἐπιτρέπεται:

1) Ὑπόγειον.

2) Ἀνωτάτη στάθμη δαπέδου ἰσογείου τὸ πολὺ 1,50 μ. ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

3) Μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων τρεῖς.

4) Ὕψος ὀρόφου τὸ πολὺ 5,50 μέτρα.

5) Συνολικὸν μέγιστον ὕψος οἰκοδομῆς μέχρι 13,50 μ. μετρούμενον ἀπὸ τῆς χαμηλοτέρας στάθμης τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

Κατ' ἐξαίρεσιν καὶ ἐφ' ὅσον ὁ προορισμὸς τοῦ κτιρίου ἀπαιτεῖ τοῦτο, δύναται νὰ γίνῃ παρέκκλισις ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὁριζομένων ὁρίων ὡς πρὸς τὰ ὕψη, τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ὀρόφων καὶ τὸ ὁλικὸν τοῦ κτιρίου ὕψος, ὑπὸ τοὺς ἀκολούθους ὅρους.

1) Τὸ κτίριον πρέπει νὰ κατασκευάζηται ἐκ σκελετοῦ ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος ἢ σιδηροῦ τοιούτου, ἐν τῷ ὁποίῳ ὅμως τὰ κύρια μέρη δέον νὰ περιβάλωνται διὰ σκυροκονιάματος.

2) Εἰς τοὺς ἄνω σκελεστοὺς θὰ παρεμβάληται ὁ μέγιστος δυνατὸς ἀριθμὸς ἀκάμπτων στοιχείων.

3) Κατὰ τὸν ὑπολογισμὸν δύναται νὰ ἐπιβληθῇ ἡ αὔξησις τῶν σεισμικῶν συντελεστῶν, ὡς ἐπίσης νὰ ἐπιβληθοῦν καὶ πρόσθετοι οἰκοδομικοὶ ὅροι.

4) Ἐφ' ὅσον αἱ συνθῆκαι τοῦ ἐδάφους θεμελιώσεως κρίνονται εὐνοϊκαὶ ἀπὸ ἀπόψεως στερεότητος καὶ ὁμοιογενείας.

5) Ἡ μελέτη τοῦ ἔργου, ἐκτὸς τοῦ ἐλέγχου τῆς τοπικῆς ὑπηρεσίας, κατόπιν προτάσεως τῆς τελευταίας θὰ ὑποβάληται καὶ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον πρὸς τελικὴν ἔγκρισιν, παρεχομένην μετὰ σχετικὴν γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων.

Ἄρθρον 6.

Ἡ ἐκτέλεσις σκελετῶν σιδηρῶν ἢ ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος μὲ πλείονας τοῦ ἑνὸς ὀρόφους, πρέπει νὰ ἀνατίθηται ὑποχρεωτικῶς εἰς ἀνεγνωρισμένα τεχνικὰ Γραφεῖα, διαθέτοντα ἀνώτερον τεχνικὸν προσωπικὸν καὶ ἔχοντα ἐκτελέσει τοιαύτης φύσεως ἔργα, ἢ εἰς ἐργαλάβους διαθέτοντας διπλωματοῦχον πολιτικὸν μηχανικὸν ὡς ἀμέσως ἐπιβλέποντα, ἢ εἰς διπλωματούχους πολιτικοὺς Μηχανικούς.

Ἄρθρον 7.

Ἐπὶ μονορόφου κτιρίου ἐξ ὁμοιογενοῦς στατικοῦ ὀργανισμοῦ

οἱασδήποτε φύσεως, ὕψους μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 5 μέτρα, ἐπιτρέπεται προσθήκη ἑτέρου ὀρόφου ὁμοιογενοῦς ἐκ ξυλίνου στατικοῦ ὀργανισμοῦ, σκελετοῦ ἐφ' ὅσον τὸ ὕψος τοῦ τελευταίου τούτου ὀρόφου δὲν ὑπερβαίνει τὰ τρία μέτρα καὶ συνδέεται οὗτος ἀπολύτως μὲ τὸν κάτωθι ὄροφον, οὗ ἐν ἀνάγκῃ δύναται νὰ ζητηθῇ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἡ προηγουμένη ἐνίσχυσις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Κτίρια μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς.

Ἄρθρον 8.

Τὰ κατακόρυφα φέροντα μέρη τῶν κτιρίων τούτων δύνανται ν' ἀποτελῶνται ἐκ τοιχοποιΐας:

α') Διὰ φυσικῶν λίθων, ἀργῶν ἢ ξεστῶν.

β') Διὰ τεχνητῶν λίθων ἤτοι ὠμοπλίνθων, ὀπτοπλίνθων σιμεντοπλίνθων κλπ.

γ') Διὰ χυτοῦ σκυροκονιάματος.

Τὰ ὁριζόντια ἢ κεκλιμένα φέροντα μέρη τῶν αὐτῶν κτιρίων, δύνανται ν' ἀποτελῶνται ἐκ ξύλου, σιδήρου ἢ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος.

Τὸ κονίαμα τῶν ἀνωτέρω τοίχων θὰ εἶναι ὡς τὸ ὁριζόμενον ἐν ἄρθρῳ 4 τουλάχιστον ἀπὸ ἀπόψεως ἀντοχῆς.

Ἄρθρον 9.

Κατὰ τὴν κατασκευὴν κτιρίων μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς, δέον νὰ τηρῶνται οἱ κάτωθι γενικοὶ κανόνες:

Κανὼν πρῶτος.—Ἅπαντα τὰ χρησιμοποιούμενα ὑλικὰ θὰ εἶναι ἀρίστης ποιότητος, ἡ δὲ ἐργασία ἔστω ἐξαιρετικῶς ἐπιμεμελημένη, τηρουμένων πάντων τῶν κανόνων τῆς τέχνης.

Κανὼν δεύτερος.—Ἅπαντα τὰ κατακόρυφα φέροντα μέρη θὰ κατασκευάζωνται ἐκ τῆς αὐτῆς δομησίμου ὕλης, ἀποκλειομένης τῆς χρήσεως διαφόρου φύσεως ὕλης.

Κανὼν τρίτος.—Ἅπαντα τὰ κατακόρυφα μέρη θὰ διακόπτωνται ὑπὸ ὁριζοντίων ζωνῶν ἐκ ξύλου ἢ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος διὰ τοὺς ἐξ ὠμοπλίνθων τοίχους καὶ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος διὰ τοὺς λιθίνους, ἐκτεινομένων ἐφ' ὅλης τῆς κατόψεως τῶν τοίχων καὶ ἀπεχουσῶν ἀλλήλων τὸ πολὺ κατὰ ἓν μέτρον κάθ' ὕψος. Πάντως ὑποχρεωτικαὶ θέσεις διὰ τὰς ζώνας εἶναι στάθμη δαπέδου, στάθμη κατωφλίων παραθύρων καὶ ἀνωφλίων θυρῶν καὶ παραθύρων καὶ στάθμη ἑδράσεως δώματος ἢ στέγης. Αἱ ζῶναι αὗται δέον κατὰ τὰς γωνίας αὐτῶν νὰ εἶναι ἄκαμπτοι καὶ ν' ἀπρτελῶσιν οἱονεὶ κλειστὰ ὁριζόντια κυψελοειδῆ πλαίσια. Εἰς τὰ ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος κτίρια, αἱ ζῶναι θὰ διαμορφῶνται ἀκριβῶς ὡς ἄνω, τοποθετουμένου κατὰ τὴν κατασκευὴν τῶν τοίχων τοῦ ἀντιστοίχου τῶν ζωνῶν ὁπλισμοῦ εἰς τὰς οἰκείας θέσεις.

Αἱ ζῶναι, ἐὰν μὲν εἶναι ἐκ ξύλου, δέον ν' ἀποτελῶνται ἐκ δύο τουλάχιστον τεμαχίων, τοποθετουμένων εἰς τὰς παρειὰς τῆς τοιχοποιΐας καὶ συνδεομένων πρὸς ἄλληλα, τουλάχιστον ἀνὰ 0.50 μ., ἐὰν δὲ ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος δέον ν' ἀποτελῶνται ἐκ πλακὸς διηκούσης καθ' ὅλον τὸ πλάτος τοῦ τοίχου.

Ἐλάχισται διαστάσεις τῶν τοιούτων ζωνῶν ὁρίζονται, πλὴν τῆς εἰς τὴν στάθμην τῶν ἀνωφλίων θυρῶν καὶ παραθύρων.

α') Διὰ τὰς ξυλίνας, δοκίδες τῶν 8)8.

β') Διὰ τὰς σιδηροπαγεῖς, πάχος 0.10 μ. διπλοῦς ὁπλισμὸς ἐκ 3 ράβδων τῶν 10 χιλιοστῶν ἄνω καὶ κάτω καὶ συνετῆρες ἀνὰ 0.25 μ.

Κανὼν τέταρτος.—Αἱ θῦραι καὶ τὰ παράθυρα θὰ πλαισιοῦνται δι' ὑλικοῦ, ὁμοίου πρὸς τὸ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ κανόνι ἀναφερομένων ζωνῶν, ἐφαρμοζομένων τῶν αὐτῶν ὅρων ὡς πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ὑλικοῦ καὶ τὰς διαστάσεις.

Αἱ ἐπὶ τῶν ὑπερθύρων καὶ τῶν βάσεων τῶν ἀνοιγμάτων ξυλινοι ὁριζόντιοι ζῶναι θὰ συνδέωνται μετὰ τῶν κατακορύφων πλαισίων τῶν ἀνοιγμάτων ἀκάμπτως διὰ σιδηρῶν τριγωνικῶν ἐλασμάτων πάχους περὶ τὰ 6 χιλιοστὰ καὶ πλευρῶν 20)20.

Κανὼν πέμπτος.—Ἅπαντα τὰ κατακόρυφα μέρη, δέον ν' ἀντιστηρίζωνται εἰς σημεῖα ἀπέχοντα τὸ πολὺ 5 μέτρα, εἴτε δι' ἐγκαρσίων τοίχων τῆς αὐτῆς δομησίμου ὕλης, εἴτε δι' ἀντιρρήδων ἐξοχῆς καὶ πάχους τουλάχιστον ἴσου πρὸς τὸ πάχος τοῦ ἀντιστηριζομένου τοίχου. Ἀπαγορεύεται ἡ κατασκευὴ δύο διαδοχικῶν ἀντιρρήδων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τοίχου, ἐκτὸς ἐὰν αἱ διαστάσεις αὐτῶν δικαιολογοῦνται διὰ στατικοῦ ὑπολογισμοῦ.

Ἄρθρον 10.

Εἰς τὰς κατὰ τὸ ἀνωτέρω ἄρθρον κατασκευὰς ἐπιτρέπεται:

α') Ὑπόγειον.

β') Ἀνωτάτη στάθμη δαπέδου ἰσογείου τὸ πολὺ 1,50 μ. ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

γ') Ἀριθμὸς ὀρόφων εἷς.

δ') Ἐλεύθερον ὕψος ὀρόφου μέχρι 4 τ. μ. καὶ

ε') Συνολικὸν ὕψος οἰκοδομῆς τὸ πολὺ 5,00 μ. ὑπὲρ τὴν χαμηλοτέραν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

Ἄρθρον 11.

Ἐφ' ὅσον τὸ ὕψος τῆς οἰκοδομῆς μὲ ἀνομοιογενῆ στατικὸν ὀργανισμόν, κατασκευασθείσης κατὰ τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 8—9 καὶ 10 τοῦ παρόντος κανονισμοῦ, δὲν ὑπερβαίνει τὰ τέσσαρα μέτρα, μετρούμενον ἐκ τοῦ χαμηλοτέρου σημείου τοῦ περὶξ ἐδάφους, ἐπιτρέπεται ἡ ὑπὲρ αὐτὴν προσθήκη ἑνὸς εἰσέτι ὀρόφου μὲ ὁμοιογενῆ ἐκ ξυλίνου σκελετοῦ στατικὸν ὀργανισμόν, ὕψους τὸ πολὺ 3,00 μ. ἐνισχυομένης ἐν ἀνάγκῃ τῆς ὑπαρχούσης κατασκευῆς. Ὁ σκελετὸς οὗτος πρέπει ἢ νὰ προσαρμόζηται ἰσχυρῶς ἐπὶ τῶν ὑπ' αὐτὸν τοίχων διὰ νέας ἰσχυρᾶς ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος ζώνης, ἐλαχίστου πάχους 25 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου μετ' ἀναλόγου ὁπλισμοῦ, ἐντὸς τῆς ὁποίας θὰ ἀγκυροῦται στερεῶς ὅ τε στρωτὴρ ἑδράσεως ὡς καὶ ὁ ξύλινος σκελετὸς ἢ νὰ προεκτείνεται μέχρι τοῦ ἐδάφους θεμελιώσεως ἀπ' εὐθείας ἐν αὐτῷ θεμελιούμενος.

Εἰς μονορόφους προσεισμικὰς οἰκοδομὰς ἢ διορόφους τοιαύτας, ὧν ὁ ἄνω ὄροφος ἐκρίθη κατεδαφιστέος ὁ δὲ ἰσόγειος ἐπιδεκτικὸς ἐπισκευάσιμος, ἐπιτρέπεται ἡ ὑπὲρ τὸν ἰσόγειον ὄροφον προσθήκη ἑνὸς εἰσέτι ὀρόφου μὲ ὁμοιογενῆ ἐκ ξυλίνου σκελετοῦ στατικὸν ὀργανισμόν, ὕψους τὸ πολὺ (3,00) τριῶν μέτρων ὑπὸ τοὺς ἀκολούθους ὅρους:

α') Ἐφ' ὅσον τὰ θεμέλια τῆς ὑπαρχούσης οἰκοδομῆς κρίνονται ἐπαρκῆ.

β') Ἐφ' ὅσον τὸ ὕψος τῆς παραμενούσης κατασκευῆς δὲν ὑπερβαίνει τὰ τέσσαρα μέτρα μετρούμενον ἐξωτερικῶς ἐκ τοῦ χαμηλοτέρου σημείου τοῦ περὶξ ἐδάφους.

γ') Ἐφ' ὅσον γίνονται αἱ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας κρινόμεναι ὡς ἐπαρκεῖς ἐπισκευαὶ καὶ ἐνισχύσεις αἱ προβλέπουσαι νὰ κατασταθῶσι τοὺς τοίχους δυσκαμπτοτέρους.

δ') Ἐφ' ὅσον κατασκευάζεται εἰς τὴν ἐπιστέψιν τῶν παλαιῶν τοίχων ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἰσχυρὰ ἐκ σιδηροπαγοῦς ζώνη, ἐντὸς τῆς ὁποίας θὰ ἀγκυροῦται στερεῶς ὅ τε στρωτὴρ καὶ ὁ ξύλινος σκελετός.

Τὸ πάτωμα τῶν περὶ ὧν τὸ παρὸν ἄρθρον προσθέτων ὀρόφων, πρέπει νὰ κατασκευάζηται ξύλινον. Κατ' ἐξαίρεσιν δύνανται νὰ ἐπιτραποῦν καὶ ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος πατώματα ἐφ' ὅσον προστίθενται εἰς τὸν φέροντα ὀργανισμὸν τοῦ ἰσογείου νέα ἰσχυρὰ τοιχώματα ἢ καθίστανται ἐπαρκῶς ἄκαμπτα κατὰ τὴν κρίσιν τῆς ὑπηρεσίας τὰ ὑπάρχοντα τοιαῦτα.

Ἡ κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον προσθήκη ὀρόφου εἰς νέας ἢ προσεισμικὰς οἰκοδομάς, ἀπαγορεύεται ἐὰν τὰ κατακόρυφα μέρη τοῦ ὑπάρχοντος στατικοῦ ὀργανισμοῦ εἶναι ἐξ ὠμοπλίνθων ἢ ξυλίνου σκελετοῦ.

Ἄρθρον 12.

Στέγαι καὶ πατώματα ξύλινα ἢ σιδηρᾶ, ἐδραζόμενα ἐπὶ τοίχων θὰ κατασκευάζωνται κατὰ τρόπον ὥστε ζευκτὰ καὶ δοκοὶ πατωμάτων νὰ προσαρμόζωνται καλῶς ἐπὶ τῆς ἀνωτάτης ζώνης. Διὰ τὰς δοκοὺς τῶν πατωμάτων ἡ προσαρμογὴ εἶναι ὑποχρεωτικὴ διὰ πᾶσαν τρίτην δοκόν, τὸ πολὺ δὲ ἀνὰ 2 μέτρα, τῆς δοκοῦ ταύτης ἐξικνουμένης μέχρι τῆς ἐξωτερικῆς παρειᾶς τοῦ τοίχου καὶ ἐκεῖ προσαρμοζομένης.

Τὰ ζευκτὰ τῶν στεγῶν δέον νὰ συνδέωνται πρὸς ἄλληλα ἐγκαρσίως.

Τὰ κενά των κουφώματα δέον ν' ἀπέχωσιν τῶν ἀκμῶν τοῦ κτιρίου τοὐλάχιστον κατὰ 1.50 μ. Τὸ ποσὸν τοῦτο δύναται νὰ ἐλαττοῦται μέχρις 1.20 μ. ἐφ' ὅσον κατὰ τὸ ἄρθρ. 9 πλαισίωμα τοῦ παρακειμένου ἀνοίγματος κατασκευάζεται ἰσχυρότερον.

Ἡ ἐνίσχυσις αὕτη πρέπει νὰ εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογος τῆς μειώσεως τοῦ ἀνωτέρου ποσοῦ τῶν 1.50 μέτρων, λογιζομένη εἰς τὸ διπλάσιον ὅταν ἡ μείωσις φθάσῃ εἰς τὸ ὅριόν της (1,20 μ.).

Ἄρθρον 13.

Πατώματα καὶ δώματα ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος ἐπὶ λιθοδομῶν ἐδραζόμενα, θὰ κατασκευάζωνται μόνον ἐκ πλακῶν κατὰ μίαν ἢ κατὰ δύο διευθύνσεις ὠπλισμένων καὶ ἐδραζομένων ἐφ' ὅλου τοῦ μήκους τῶν τοίχων, ἀποκλειομένης τῆς χρήσεως δοκῶν, πλὴν τῆς περιπτώσεως τῶν διὰ δοκίδων πατωμάτων, ἐφ' ὅσον τὸ πάχος τῆς ἀντιστοίχου ζώνης εἶναι μεγαλείτερον τοῦ ὁλικοῦ πάχους τοῦ πατώματος, ὁ δὲ ὁπλισμὸς τῶν δοκίδων ἐκτείνεται ἐφ' ὅλου τοῦ πλάτους τῆς ζώνης. Ἐξοχαὶ τῶν πλακῶν πέραν τῶν 0,30 μ. ἀπαγορεύονται ἐφ' ὅσον δὲν ἀποτελοῦσι συνέχειαν πατώματος ἢ ταπέδου δώματος.

Ἡ ἐκ τῆς ἐπικαλύψεως τῶν δωμάτων ἐπιβάρυνσις εἰς τὰ ὡς ἄνω κτίρια δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 70 χ)μα κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον.

Ἄρθρον 14.

Τὰ ἐλάχιστα πάχη τῶν περιμετρικῶν καὶ τῶν ἐσωτερικῶν φερόντων τῶν κτιρίων τοίχων, ἀναλόγως τῆς φύσεως των χρησιμοποιουμένων ὑλικῶν, ὁρίζονται ὡς ἑξῆς:

Ὡμοπλινθοδομαὶ ἰσογείων 0,80 μ.
Λιθοδομαὶ ὑπογείου 0,80 μ.
Λιθοδομαὶ ἰσογείου 0,60 μ.
Ὀπτοπλινθοδομαὶ ὑπογείου 0,51 μ.
Ὀπτοπλινθοδομαὶ ἰσογείου 0,38 μ.
Διὰ τεχνητῶν σιμεντοπλίνθων ὑπογείου 0,51 μ.
Διὰ τεχνητῶν σιμεντοπλίνθων ἰσογείου 0,38 μ.
Χυτὸν σκυροκονίαμα ὑπογείου 0,51 μ.
Χυτὸν σκυροκονίαμα ἰσογείου 0, 38 μ.

Εἰς τὸ τελευταῖον ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος σύστημα, ἐὰν ἐφαρμοσθῇ διπλοῦς καὶ ἐπαρκῶς διασταυρούμενος ὁπλισμὸς δύνανται νὰ περιορισθῶσι τὰ πάχη τῶν τοίχων εἰς 0,25 διὰ τὸ ὑπόγειον καὶ 0,20 διὰ τὸ ἰσόγειον.

Πάντως εἰς περίπτωσιν χρήσεως ὡμοπλίνθων οἱ περιμετρικοὶ τοῖχοι τῶν ὑπογείων θὰ κατασκευάζωνται ἐξ ἀργολιθοδομῆς πάχους 0,80 μ.

Κατὰ τὴν ἀνέγερσιν ἀντισεισμικῶν οἰκοδομῶν τοῦ συνεχοῦς συστήματος, οἱ μεσότοιχοι ἑκάστου κτιρίου περιορίζονται ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ ἐφ' οὗ κεῖται τοῦτο οἰκοπέδου, εἰς τρόπον ὥστε τὸ ἐφ' ἑκάστης ἰδιοκτησίας κτίριον, ν' ἀποτελῇ μετὰ τῶν μεσοτοίχων του αὐτοτελῆ, ἀνεξάρτητον τῶν παρακειμένων ὀργανισμῶν.

Ἐπιτρέπεται κοινὸς τῶν ἐπὶ συνεχομένων ἰδιοκτησιῶν οἰκοδομῶν μετότοιχος, ἐφ' ὅτον τὰ εἰς ἃ ἀνήκει οὗτος συνεχόμενα κτίρια ἀποτελοῦνται ἐξ ἑνιαίου δι' ἀμφότερα στατικοῦ ὀργανισμοῦ, οὗ στοιχεῖον ἀποτελεῖ καὶ ὁ μεσότοιχος οὗτος. Πάντως τὰ ἁπλᾶ διαχωριστικὰ περιφράγματα κατασκευάζονται κατὰ τὰς κοινὰς διατάξεις τοῦ γενικοῦ οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ. Κατὰ τὴν ἀνέγερσιν τῶν ἀνωτέρω οἰκοδομῶν δύνανται νὰ ἐπιτρέπωνται διὰ λόγους τεχνικοὺς καὶ ἕτεραι παρεκκλίσεις, ἀπὸ τῶν γενικῶν διατάξεων τοῦ οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ, τῶν διεπουσῶν τοὺς διαχωριστικοὺς τοίχους (μεσοτοίχους) πάντως ὅμως μὴ συνεπαγόμεναι δουλείας καὶ ὑποχρεώσεις πλείονας τῶν ὑπὸ τοῦ ἐν λόγῳ οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ προβλεπομένων.

Ἐπιτρέπεται παρέκκλισις ἀπὸ τῶν ἀνωτέρω διαστάσεων κατὰ τὰς κάτωθι περιπτώσεις:

1) Τοῖχοι ἐξ ὡμοπλίνθων.

Εἰς μονόροφα κτίρια μετὰ ἢ ἄνευ ὑπογείου ὧν τὸ ἐξωτερικὸν ὕψος μετρούμενον ἀπὸ τοῦ χαμηλοτέρου σημείου τοῦ πέριξ ἐδάφους δὲν ὑπερβαίνει τὰ τέσσαρα μέτρα, ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ τῶν τοίχων ἐξ ὡμοπλίνθων μὲ πάχος 0,60 μ. ὑπὸ τοὺς ἀκολούθους ὅρους καὶ περιορισμούς:

α') Τὸ ἐξ ὡμοπλίνθων ὕψος τοῦ τοίχου δὲν θὰ ὑπερβαίνῃ τὰ τρία μέτρα.

β') Αἱ ἐν ἄρθρῳ 9 (Κανὼν τρίτος) προβλεπόμεναι ζῶναι θὰ ἀπέχωσιν ἀλλήλων τὸ πολὺ κατὰ ὀγδοήκοντα ἑκατοστά.

γ') Ἡ λιθοδομὴ τῆς βάσεως καὶ τῶν θεμελίων θὰ κατασκευάζηται διὰ κονιάματος ὡς τὸ ἐν ἄρθρῳ 4 ὁριζόμενον, ἐπιτρεπομένου αὐτῇ πάχους 0,70 μ. ἐὰν ἡ οἰκοδομὴ ἔχῃ ὑπόγειον καὶ 0,60 μ. ἐὰν δὲν ἔχῃ τοιοῦτον. Πάντως ἡ λιθοδομὴ αὕτη θὰ διακόπτηται ὑπὸ ζωνῶν ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 9 (Κανὼν τρίτος) ὁριζόμενα καὶ εἰς ἀποστάσεις οὐχὶ μείζονας τῶν 0,80 μ.

2) Τοῖχοι ἐκ λιθοδομῆς.

Εἰς μονόροφα κτίρια μετὰ ἢ ἄνευ ὑπογείου ὧν τὸ ἐξωτερικὸν ὕψος μετρούμενον ἀπὸ τοῦ χαμηλοτέρου σημείου τοῦ πέριξ ἐδάφους δὲν ὑπερβαίνει τὰ τέσσαρα μέτρα, ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ τῶν τοίχων ἐκ λιθοδομῆς ἐξ ἀργῶν λίθων πάχους 0,50 μ. ἐφ' ὅσον ἤθελον χρησιμοποιηθῇ διὰ τὴν δόμησιν ἀργοὶ λίθοι ἐξ ὑγιῶν καὶ ἀρίστης συστάσεως πετρωμάτων καὶ κονίαμα ὡς ἐν ἄρθρῳ 4 ὁρίζεται.

Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην αἱ ἐν ἄρθρῳ 9 (κανὼν τρίτος) προβλεπόμεναι ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος ζῶναι, θὰ ἔχωσι μεγίστην ἀπόστασιν 0,80 μ.

Τὸ ὕψος τοῦ ἐκ 0,50 μ. πάχους τοίχου δὲν θὰ ὑπερβαίνῃ τὰ τρία μέτρα. Ἡ λιθοδομὴ βάσεως δύναται νὰ κατασκευάζηται μὲ πάχος 0,70 μ. διὰ κτίρια μετὰ ὑπογείου καὶ 0,60 μ. διὰ κτίρια ἄνευ ὑπογείου, ἀρκεῖ νὰ χρησιμοποιῶνται οἱ αὐτοὶ λίθοι ὡς ἄνω (περιπτ. 1) καὶ τὸ αὐτὸ κονίαμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ—α.

Ἐπισκευαὶ τῶν ἐκ σεισμοῦ βλαβέντων κτιρίων.

Ἄρθρον 15.

Αἱ θεμελειώδεις ἐπισκευαὶ αἱ σκοποῦσαι τὴν μεταρύθμισιν ἢ ἐνίσχυσιν τῶν βλαβέντων ἐκ σεισμῶν κτιρίων ἢ οὐσιωδῶν αὐτῶν μερῶν, θ' ἀφορῶσι τούς τε ὀργανισμοὺς ἀντοχῆς καὶ τοὺς ὀργανισμοὺς συμπληρώσεως αὐτῶν καὶ θὰ ἀνταποκρίνωνται ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι πρακτικῶς ἐφικτόν, πρὸς τὰς διατάξεις τῶν προηγουμένων ἄρθρων. Ἐν πάσῃ περιπτώσει καθίσταται ὑποχρεωτικὴ ἡ τήρησις τῶν κατωτέρω διατάξεων.

Ἄρθρον 16.

Εἰς τὰ κτίρια μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικοὺς ὀργανισμούς, ὧν τὰ κατακόρυφα φέροντα μέρη, ἐκ λιθοδομῆς συνήθως ἀποτελούμενα, ἐβλάβησαν ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ, δέον κατὰ κανόνα καὶ ἐν τῷ μέτρῳ τῷ ὑπὸ τῶν σημερινῶν μέσων τῆς δομικῆς τέχνης θεωρουμένῳ δυνατῷ ἡ ἐνίσχυσις νὰ τείνῃ εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῶν τοίχων τούτων ὅσον οἷόν τε δυσκαμπτοτέρων.

Ἡ ὡς ἄνω ἀκαμψία δύναται νὰ ἐπιδιώκηται διὰ τῆς ὁλικῆς ἢ μερικῆς περιβολῆς τῶν τοίχων ἐκ πλακὸς ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος, πάχους οὐχὶ μικροτέρου τῶν ἓξ ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου, μὲ ὁπλισμὸν διπλοῦν ὀρθογώνιον ἐκ ράβδου διαμέτρου ὀκτὼ ἕως δέκα χιλιοστῶν ἀνὰ εἴκοσιν ἑκατοστὰ τοὐλάχιστον τοποθετουμένων. Αἱ πλάκες αὗται θὰ συνδέωνται μεταξὺ τῶν ἐγκαρσίως μέσων τῶν τοίχων οὓς περιβάλλουσι διὰ δύο συνδέσεων τοὐλάχιστον ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον καλυπτομένης ὑπ' αὐτῶν ἐπιφανείας.

Τὰ αὐτὰ κτίρια δύνανται νὰ ἐνισχύωνται ἐπίσης διὰ τῆς ὅσον ἔνεστι πληρεστέρας ἀποκαταστάσεως τῆς ὁμοιογενείας ἐν τῷ ὀργανισμῷ ἀντοχῆς τοῦ κτιρίου. Ἡ ἀποκατάστασις αὕτη νοεῖται οὐ μόνον κατ' ὄροφον, ἀλλ' ἐπεκτεινομένη καθ' ἅπαν τὸ ὕψος τῆς οἰκοδομῆς, ἀπὸ στέγης μέχρι θεμελίων καὶ δύναται νὰ ἐπιτυγχάνηται διὰ τῆς μεταφορᾶς τῶν βαρῶν πατωμάτων καὶ στεγῶν ἀπὸ τῶν τοίχων ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ ἔδαφος θεμελιώσεως διὰ σκελετοῦ κατασκευαζομένου ἐξ ὑλικοῦ ὁμοφυοῦς πρὸς τὸ τῶν ὁριζοντίων καὶ κεκλιμένων μερῶν. Τὸ ὁμοφυὲς

τοῦ ὑλικοῦ εἶναι ἀπαιτητὸν μόνον προκειμένου περὶ σιδηροπαγῶν πατωμάτων ἢ στεγῶν.

Ἄρθρον 17.

Πλὴν τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ἀναφερομένων ἐνισχύσεων, αἱ λιθοδομαὶ ἢ πλινθοδομαί, αἱ ἀποτελοῦσαι μέρη τοῦ φέροντος ὀργανισμοῦ, ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ τῆς βλάβης αὐτῶν, θὰ ἀνακατασκευάζωνται μετὰ κατεδάφισιν ἢ θὰ ἐπισκευάζωνται τοπικῶς διὰ νέας λιθοδομῆς ἐκ σιμεντοκονίας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ συνδέωνται διὰ βαθειῶν προσαρμογῶν μὲ τὰ ποῦ ὑγιοῦς μέρους, ἢ τέλος θὰ ἐνισχύωνται ὡς ἔχουν δι' ἐνώσεων ἐκ σιμεντοκονίας, γινομένων διὰ πεπιεσμένου ἀέρος. Μετὰ τὰς ἀνωτέρω ἐπισκευὰς αἱ δομαὶ αὗται δύνανται νὰ παραμένωσιν ὡς μέρη τοῦ ὀργανισμοῦ συμπληρώσεως τοῦ κτιρίου συνδεόμενα δεόντως πρὸς αὐτό, ἐκτὸς ἐὰν πρόκειται περὶ τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρων διὰ πλακῶν ἐνισχύσεως τῶν τοίχων, ὁπότε οὗτοι λαμβάνουσι μορφὴν στοιχείων ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς.

Ἄρθρον 18.

Τὰ μέρη τοῦ κτιρίου τὰ ἀνήκοντα καὶ πρὸ τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τοῦ σεισμοῦ εἰς τὸν ὀργανισμὸν συμπληρώσεως καὶ ὑποστάντα βλάβας λόγῳ ἀδυναμίας ἀντοχῆς αὐτῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν τοῦ σεισμοῦ ἢ λόγῳ μὴ προσαρμογῆς αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς, δέον ἢ νὰ κατεδαφίζωνται καὶ ἀντικαθίστανται μὲ δομὰς ἐλαφρὰς δυναμένας ν' ἀντέχωσι περισσότερον εἰς τὴν ἐνέργειαν τοῦ σεισμοῦ ἢ νὰ ἐπισκευάζωνται καὶ συνδέωνται μετὰ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ, ἢ τέλος νὰ περιβάλωνται κατόπιν ἀποξέσεως τοῦ παλαιοῦ κονιάματος, ὑπὸ μεταλλικοῦ πλέγματος ἐπιχρισμένου διὰ καθαρᾶς σιμεντοκονίας.

Ἄρθρον 19.

Τὰ βλαβέντα μέρη σκελετῶν ἐκ ξύλου θὰ ἀντικαθίστανται, τὰ δὲ παραμένοντα τμήματα τῆς κατασκευῆς θὰ ὑπάγωνται εἰς τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων περὶ ξυλίνων σκελετῶν.

Ἄρθρων 20.

Τὰ βλαβέντα μέρη σκελετῶν ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος δέον ἢ νὰ κατεδαφίζωνται καὶ ἀνακατασκευάζωνται ἐξ ὁλοκλήρου καὶ ἐφ' ὅλου τοῦ στατικῶς δρῶντος μήκους αὐτῶν ἢ ἐφ' ὅσον εἶναι ἐφικτὸν νὰ ἐνισχύωνται διὰ τῆς περιβολῆς αὐτῶν καὶ ἐφ' ὅλου τοῦ ἀνωτέρω μήκους, ὑπὸ νέας συνθέτου διατομῆς ἐξασφαλιζομένης τῆς μεταδόσεως τῶν φορτίων καὶ ἐπὶ τῆς διατομῆς ταύτης. Εἰς τοὺς ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος ἢ μεταλλικοὺς σκελετοὺς τοὺς βλαβέντας ἐκ τοῦ σεισμοῦ, πλὴν τῶν ἀνωτέρω ἐνισχύσεων, πρέπει νὰ αὐξάνηται ἡ ὅλη ἀκαμψία τοῦ κτιρίου διὰ τῆς παρεμβολῆς ἀκάμπτων τοιχομάτων ἐντὸς τῶν πλαισίων.

Ἄρθρον 21.

Αἱ ἐνισχύσεις πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ὁμοιογενείας ἐν τῷ στατικῷ ὀργανισμῷ πρέπει νὰ δικαιολογῶνται διὰ στατικοῦ ὑπολογισμοῦ ὁσάκις ζητεῖται τοῦτο ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Γενικαὶ Διατάξεις

Ἄρθρον 22.

Ἀπαγορεύεται θεμελίωσις οἰκοδομῶν ἐπὶ ἐδάφους ὀλισθαίνοντος ἢ τελματώδους ἢ ἐκ τεχνητῶν ἐπιχώσεων. Ἀπαγορεύεται ἐπίσης ἡ ἀνέγερσις οἰκοδομῶν ἐδραζομένων ἐπὶ διαφόρου φύσεως ἐδάφους, ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ διὰ τεχνητῶν μέσων ἀποκατάστασις ὁμοιογενείας τοῦ ἐδάφους.

Αἱ θεμελιώσεις τῶν ὁλοσώμων κατασκευῶν τῶν κτιρίων θὰ ἐκτελῶνται διὰ συνεχῶν τοίχων ἐκ λιθοδομῆς μὲ ὑδραυλικὴν κονίαν ἢ ἐκ χονδροῦ σκυροκονιάματος συνδεομένων μεταξύ των.

Χρησιμοποίησις παλαιῶν θεμελίων ἐπιτρέπεται ἐφ' ὅσον κρίνονται ταῦτα ἐπαρκῆ καὶ ἔμειναν μετὰ τὸν σεισμὸν τελείως ἀβλαβῆ, τὸ δὲ κατασκευασθησόμενον νέον οἰκοδόμημα δὲν ἔχει ἀριθμὸν ὀρόφων καὶ βάρη μεγαλείτερα τῶν τοῦ ἀρχικοῦ κτιρίου καὶ ἡ ποιότης τῆς λιθοδομῆς εἶναι καλὴ τόσον ἀπὸ ἀπόψεως ὑλικῶν, ὅσον καὶ κατασκευῆς.

Ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐπιτρέπεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους θεμελιώσεως πίεσις μείζων τῶν δύο χιλιογράμμων ἀνὰ τετρ. ἑκ. λαμβανομένων ὑπ' ὄψει τῆς ἐπιρροῆς ἀνέμου καὶ σεισμοῦ.

Οἱ ξύλινοι σιδηροπαγεῖς ἢ σιδηροῖ σκελετοὶ θὰ θεμελιῶνται ἐπὶ γενικῆς ἢ μερικῆς διαστρώσεως εἴτε ἐκ χονδροῦ ἁπλοῦ σκυροκονιάματος εἴτε ἐξ ὡπλισμένου τοιούτου. Ἐπὶ τῆς βάσεως ταύτης θὰ προσαρμόζωνται πλήρως τὰ κατακόρυφα μέρη τοῦ σκελετοῦ, ἄτινα καὶ θὰ συνδέωνται πρὸς ἄλληλα κατὰ τὰς βάσεις διὰ δοκῶν ἐξ ὁμοφυοῦς ὑλικοῦ.

Ἄρθρον 23.

Ἅπαντα τὰ ἐν ἄρθροις 4 καὶ 5 ἀναφερόμενα συστήματα, θὰ ὑποβάλωνται εἰς πλήρη στατικὸν ὑπολογισμόν, ἐν ᾧ θὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν καὶ αἱ ἐν ἄρθρῳ 4 ἀναφερόμεναι ἐπιβαρύνσεις. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς κατὰ τὰ ἄρθρα 7 καὶ 11 προσθέτους ὀρόφους.

Ἄρθρον 24.

Πλὴν τῶν ἀπαραιτήτων θυρῶν καὶ παραθύρων, ἀπαγορεύεται ἡ διάνοιξις ἐπὶ τῶν τοίχων ἑτέρων κενῶν, οἷον ἐρμαρίων, καπνοδόχων, ἀγωγῶν κλπ. εἴτε πρόκειται περὶ ἀνομοιογενοῦς στατικοῦ ὀργανισμοῦ, εἴτε περὶ ὁμοιογενοῦς ὁλοσώμου.

Ἄρθρον 25

Ἐπί τε τῶν ὁμοιογενῶν καὶ ἀνομοιογενῶν στατικῶν ὀργανισμῶν οὐδεμία ὑπὲρ τὴν ὑδροροὴν λιθόδμητος κατασκευὴ ἐπιτρέπεται, μὴ ἐξαιρουμένων καπνοδόχων, στηθαίων κλπ. Ἐξαιρετικῶς ἐπιτρέπεται ἡ ὑπερύψωσις τῶν μεσοτοίχων κατὰ 0,50 μ. πρὸς διαμόρφωσιν ἑκατέρωθεν αὐτῶν διπλῆς ὑδροροῆς. Ἐπίσης ἀπαγορεύονται χρησιμοποιήσιμοι χῶροι ὑπὲρ τὸ ἐπίπεδον τῆς ὑδροροῆς. Τὰ στηθαῖα τῶν δωμάτων θὰ κατασκευάζωνται ὑποχρεωτικῶς ἐκ ξύλου, σιδήρου ἢ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος συνδεομένου πλήρως μετὰ τοῦ δαπέδου τοῦ δώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Στ'.

Ἄρθρον 26.

Ἡ ἐκτέλεσις οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν ἐπὶ σεισμοπλήκτων περιοχῶν παρὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος συνεπάγεται τὴν ἐφαρμογὴν τῶν σχετικῶν ποινικῶν διατάξεων τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Δ. περὶ σχεδίων πόλεων κλπ. κατὰ τῶν ὑπευθύνων διὰ τὴν παράβασιν.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει τυγχάνουσιν ἐφαρμόσιμοι καὶ αἱ σχετικαὶ διατάξεις περὶ ἑτοιμορρόπων κατασκευῶν.

Ὁσάκις ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία ἐξακριβώσῃ παράβασίν τινα τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Διατάγματος, ἀναγομένην εἴτε εἰς ἀνέγερσιν νέων κτιρίων εἴτε εἰς ἐπισκευὴν παλαιῶν τοιούτων βλαβέντων ἐκ τοῦ σεισμοῦ ἢ παράλειψιν ἐκτελέσεως τῶν κατὰ τ' ἀνωτέρω ἀναγκαίων ἐπισκευῶν ἐπὶ βλαβέντων ἐκ τοῦ σεισμοῦ κτιρίων, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ κτιρίου συγκεντρώσεως κοινοῦ, οἷον ξενοδοχείων, ναῶν, καφφενείων, ἑστιατορίων, θεάτρων, ὡς ἐπίσης καὶ μεγάλων οἰκοδομῶν διατεθειμένων κατὰ δωμάτια ἢ διαμερίσματα πρὸς ἐνοικίασιν, δίκην ξενοδοχείων, εἰδοποιεῖ τὴν Ἀστυνομικὴν Ἀρχήν, ἥτις ὀφείλει ἀμέσως νὰ θέτῃ εἰς ἀχρηστίαν τὸ κτίριον.

Ἐνστάσεις κατὰ τοῦ μέτρου τούτου ὑποβάλλονται διὰ τῆς αὐτῆς ὑπηρεσίας ἢ τῆς Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς μόνον εἰς τὸν οἰκεῖον Ἐπιθεωρητὴν τῶν Δημ. Ἔργων ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἀχρηστίας ἀποφάσεως, ἐφ' ὧν οὗτος ἀποφαίνεται ἀνεκκλήτως.

Εἰς τὸν Ἡμέτερον ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸν ἀνατίθεται ἡ δημοσίευσις καὶ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Δεκελείᾳ τῇ 2 Ὀκτωβρίου 1931

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸς

Δ. Δίγκας

(7)

Περὶ ἀνανεώσεως ἐπὶ ἓν ἔτος τῆς Συμβάσεως τοῦ Τεχνικοῦ Συμβούλου Ἀεροπορίας τῆς Βρετανικῆς Ἀποστολῆς Somerset Leeke.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὸ ἀπὸ 17 Νοεμβρίου 1930 Διάταγμα, περὶ κυρώσεως τῆς μεταξὺ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῦ κ. Sir Patrick Ramsay ἐπιτετραμμένου τῆς Β. Βρεττανικῆς Κυβερνήσεως ἐν Ἀθήναις, ὡς ἀντιπροσώπου καὶ ἐπ' ὀνόματι τῆς Βρεττανικῆς Κυβερνήσεως ἐνεργοῦντος, συναφθείσης συμβάσεως περὶ Τεχνικοῦ Συμβούλου Βρεττανικῆς Βασιλικῆς Ἀεροπορίας παρὰ τῷ Ὑπουργείῳ Ἀεροπορίας τῆς τῆς Ἑλλάδος κυροῦμεν, τὴν ὑπὸ χρονολογίαν 12 Ὀκτωβρίου 1931, συναφθεῖσαν Σύμβασιν μεταξὺ τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Ζάννα Ὑπουργοῦ ἐπὶ τῆς Ἀεροπορίας, ἀφ' ἑνὸς καὶ ἀφ' ἑτέρου τοῦ κ. Sir Patrick Ramsay ἐκτάκτου ἀπεσταλμένου καὶ Πληρεξουσίου Ὑπουργοῦ, ἐνεργοῦντος ὡς ἀντιπροσώπου καὶ ἐπ' ὀνόματι τῆς Κυβερνήσεως τῆς Α. Β. Μεγαλειότητος, περὶ παρατάσεως ἐπὶ ἓν ἔτος, τῆς Συμβάσεως τοῦ Τεχνικοῦ Συμβούλου τῆς Βρεττανικῆς Βασιλικῆς Ἀεροπορίας Πλωτάρχου Somerset Leeke εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Ἀεροπορίας τῆς Ἑλλάδος, ἤτοι ἀπὸ τῆς 24ης Σεπτεμβρίου 1931 ἕως 23ης Σεπτεμβρίου 1932 καὶ τῆς ὁποίας τὸ κείμενον ἐξ ἄρθρου ἑνὸς (1) ἕπεται Ἀγγλιστὶ καὶ ἐν Ἑλληνικῇ μεταφράσει.

Εἰς τὸν Αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Δεκελείᾳ τῇ 16 Ὀκτωβρίου 1931.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Οἱ Ὑπουργοὶ

Ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν
Β. Δεληγιάννης

Ἐπὶ τῆς Ἀεροπορίας
Α. Ζάννας

Συμβόλαιον

Περὶ παρατάσεως Συμβολαίου τοῦ Τεχνικοῦ Συμβούλου τῆς Β. Β. Ἀεροπορίας παρὰ τῷ Ὑπουργείῳ Ἀεροπορίας τῆς Ἑλλάδος.

Μεταξὺ τῆς Α. Ε. κ. Α. ZANNA, Ὑπουργοῦ Ἀεροπορίας τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ ἐν Ἀθήναις ἐδρεύοντος τιμιοτάτου Πάτρικ Ράμσαϊ Ἐκτάκτου ἀπεσταλμένου καὶ πληρεξουσίου Ὑπουργοῦ ἐνεργοῦντος ὡς ἀντιπροσώπου καὶ ἐν ὀνόματι τῆς Κυβερνήσεως τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς Μεγάλης Βρεττανίας καὶ Β. Ἰρλανδίας, διὰ τὴν ὑπογραφὴν Συμβολαίου διὰ τὸν Τεχνικὸν Σύμβουλον εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἀεροπορίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἄρθρον 1.

Τῇ αἰτήσει τῆς Α. Ε. τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἀεροπορίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Κυβέρνησις τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς Μ. Βρεττανίας καὶ Ἰρλανδίας, δέχεται ὅπως ἡ Ὑπηρεσία τοῦ Πλωτάρχου Somerset, Leeke παρατεθῇ παρὰ τῷ Ὑπουργείῳ Ἀεροπορίας, δυνάμει τοῦ ἄρθρου 3 (β) τῆς ἀπὸ 27ης Αὐγούστου 1930 Συμβάσεως δημοσιευθείσης ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 379 τεύχος Α' φύλλων Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ κυρωθείσης διὰ τοῦ ἀπὸ 17 Νεμβρίου 1930 Π. Δ., δι' ἓν ἔτος ἀπὸ τῆς 24ης Σεπτεμβρίου 1931 μέχρι τῆς 23ης Σεπτεμβρίου 1932.

Ὑπεγράφη, ἐσφραγίσθη καὶ παρεδόθη Ἀγγλιστὶ καὶ Ἑλληνιστί.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 12 Ὀκτωβρίου 1931.

Ὁ Ὑπουργὸς τῆς Ἀεροπορίας
Α. ZANNAS

Contract

Of British Royal Air Force Technical Adviser to the Hellénic Air Ministry.

Between His Excellency Mr A. Zannas; Secretary of State for Air of the Gouvernment of the Hellenic Republic and The Honourable Patrick Ramsay His Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Athenes, as Representative and in the name of His Majesty's Government in Great Britain & Northern Ireland, for a Contract of a British Roual Air Force Technical Adviser to the Hellenic Air ministry.

Article 1.

At the request of His Excellency the Secretary of State for Air of the Government of the Hellènic Republic, His Majesty's Government in Great Britain & Northern Ireland agrees to the extension of service under the Hellenic Air Ministry of wing Commander Somerset Leeke; in virtue of Art. 3. (b) of a Contract dated August 27 th 1930. ratified by Presidential Decree dated November 17th 1930, and Published in Government's Gazette No. 379)A. of November 28th 1930, under the same Clauses and Contitions, specified in the above named Contrtac, for One Year i. e. From September 24th 1931 to September 23rd 1932.

Signed, sealed & delivered in Athens on October 12th 1931.

His Majesty's Minister at Athens.
PATRICK RAMSAY.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ἀριθ. 14369. (8)

Περὶ ἀνταλλαγῆς τῶν ἐπικυρώσεων τῆς μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας συνθήκης φιλίας κλπ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἀνακοινοῖ ὅτι :

Τὴν 5ην Ὀκτωβρίου ε. ἔ. ἔλαβε χώραν ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν ἐπικυρώσεων τῆς ὑπογραφείσης ἐν Ἀγκύρᾳ τῇ 30 Ὀκτωβρίου 1930 μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας συνθήκης φιλίας οὐδετερότητος διαλλαγῆς καὶ διαιτησίας καὶ τοῦ συνοδεύοντος αὐτὴν πρωτοκόλλου περὶ περιορισμοῦ τῶν ναυτικῶν ἐξοπλισμῶν, τῶν ὁποίων ἡ ἰσχὺς ἤρξατο ἀπὸ τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας ἀνταλλαγῆς τῶν ἐπικυρώσεων.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 24 Ὀκτωβρίου 1931.

Ἐντολῇ τοῦ Ὑπουργοῦ, ὁ Τμηματάρχης
Δ. Καψάλης

Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.